




« BUSSERAIS »

- . banc pieds béton, lames bois
- . agréé NF (robustesse et stabilité)
- . à poser ("P")



Ligne coordonnée "gravillons roulés-lavés"



QUALITÉ ET CONFORT...

LA SOLIDITÉ du béton armé.



Banc "Busserais"
version résineux lasuré chêne (option)
longueur 2,00 m

LA SÉCURITÉ :

- . banc agréé NF P 99-610 (robustesse et stabilité),
- . pas d'angles vifs, toutes les arêtes des lames sont chanfreinées,
- . très stable sur tout type de sol, sans scellement,
- . peut être scellé (dispositif en option).

LES BOIS RÉSINEUX sont traités en autoclave sous forte pression, en station référencée par le Centre Technique du Bois et sont labellisés CTB.BOIS + (classe 3 pour les bois hors contact avec le sol).

Ces bois peuvent rester tel quel, c'est la version "naturel de traitement", ou peuvent être lasurés en coloris standard ou coloris au choix en option.

LES BOIS EXOTIQUES toujours de la meilleure qualité.

L'ASSEMBLAGE :

simple, 30 minutes hors scellement suivant notice accompagnant "la quincaillerie".
Les outils : un tournevis plat large.

L'EMBALLAGE - LES COLIS

chaque banc est livré sur palette, les pieds isolés entre eux par des tasseaux de bois interdisant les chocs directs sur le béton, + un colis bois emballage carton, assurant ainsi la meilleure protection durant les manutentions et le transport.

LES PIEDS, tout béton armé (gravillons roulés-lavés fond blanc cassé en standard, ou autre aspect gravillons en option) peuvent être scellés par boulons "queue de carpe" en option.



LE CHOIX :

RÉFÉRENCES	PIEDS		LAMES BOIS	LAMES BOIS		POIDS BRUT
	Matière	Couleur		Qualité, aspect, couleur	Section en mm	
				assise	dossier	Kg
015260	BÉTON	gravillons roulés n°1	résineux naturel de traitement (RNT)	45 X 165	45 X 120	115
015261	BÉTON	gravillons roulés n°1	résineux lasuré acajou doré (RAD)	45 X 165	45 X 120	115
015262	BÉTON	gravillons roulés n°1	exotique naturel (EN)	36 X 165	36 X 120	140
015263	BÉTON	gravillons roulés n°1	exotique lasuré acajou doré (EAD)	36 X 165	36 X 120	140
015264	BÉTON	gravillons roulés n°1	résineux lasuré au choix (RLX)	45 X 165	45 X 120	115
015265	BÉTON	gravillons roulés n°1	exotique lasuré ou laqué au choix (ELX)	36 X 165	36 X 120	140
015266	BÉTON	option autres aspects <small>voir fiche 042060</small>	résineux ou exotique suivant choix	ou 36 X 165 ou 45 X 165	ou 36 X 120 ou 45 X 120	115 ou 140

voir fiche 042060 options, accessoires, consommables ...

Un stock permanent et important permet des expéditions sous 24 Heures.

www.lecapucin.fr - E.mail : info@lecapucin.fr

SODIFREX LE CAPUCIN - 86310 LA BUSSIERE - Tél. : 05 49 48 03 72 / 17 44 - Fax : 05 49 48 18 19

S.A.S. au Capital de 76 225 € - RC Poitiers B 301 640 348 00035 - APE 514 SE - N° ident. TVA : FR 05 301 640 348